

1. Prosjekt

Entreprenør: _____
Prosjektadresse: _____
Bruksområde/bygningsdel: _____

2. Produktbeskrivelse

Isolasjonsplater testet og godkjent som erstatning for brannmur, forutsatt at installasjon er utført ihht anvisninger. Platetykkelse; 5 cm. Leveres i følgende mål: 100X 122 cm og 122 X 244 cm

3. Produkttype

Brannmur

4. Typebetegnelse

Helmin Brannmursplate Skamotec 225

5. Produkt og materialinformasjon

Forpakning: Produktets pakkematerialer består av gjenvinnbart materiell.
Produkt: Produktets bestanddeler inneholder ikke mengder av miljøgifter utenfor grenseverdier satt i Parcom/Ospar-avtalen. Se anbefaling i eget punkt under "Behandling av avfall" ved kondemnering.
Produktdata: Se produktets manual for opplysninger om vekt, installasjon og reservedeler.

6. Emisjoner og miljøpåvirkning

Utslipp til rom: Ingen

7. Montering

Produktets egenvekt (225 Kg/m³) må kalkuleres mot byggets dimensjonering av bjelkelag/bæreevne. Ildsted skal monteres ihht. angitte oppstillingsvilkår i produktets tilhørende installasjonsmanual. Montering av Skamotec 225 krever ingen søknadsplikt, men skal meldes til kommunens Brann og Feiervesen.

8. Idriftsettelse og operasjon

Førstegangsbruk: Forsiktig fyring anbefales de første gangene.
Faremomenter: Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.
Operasjon: Forutsetningen for at Skamotec 225 kan tas i bruk, er at installasjonen er utført ifølge norsk regelverk og produktets monteringsanvisning. Ta godt vare på monteringsanvisningen da denne er et verdipapir for boligen. Dette vil være avgjørende for om Helmins reklamasjons bestemmelser skal være gjeldende for produktet.

9. Bruksområde

Produktet er konstruert og testet til bruk som beskyttelse mot brennbare materialer. Erstatte brannmur.

10. Reparasjoner

Reparasjoner utføres av fagpersonell. Se monteringsanvisningen.

11. Endring

Ved endring av produkt, vil Helmins reklamasjonsbestemmelser bortfalle.

12. Rengjøring og vedlikehold

Vedlikehold: Kan overmales.
Rengjøring utvendig: Ihht manualens anvisninger.

13. Inspeksjon

Skamotec 225 bør jevnlig inspiseres (visuelt) for skader. Sprekker eller andre skader bør utbedres snarest av fagpersonell.

14. Avfall

Isolasjonsmateriale

15. Behandling av avfall

Helmin anbefaler at alt avfall håndteres ihht NS9431, Klassifisering av avfall. Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til nasjonale klassifiserings- og etiketteringsregler.

Einecs-nr: 215-199-1
Stoffer: Kalsiumsilikat
Klassifisering: Xi; R36/38